

КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ АЛБЕС С ОТКРЫТОЙ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМОЙ



Тип потолков	Марка системы	Модель	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль	Материал изготовления			Типы перфорации	
						Алюминий	Оцинковка	ПВС		
Кассеты	«BOARD»		Панель	AP300 «BOARD»	300x300	0,3-0,6	0,4	-	Al (до 0,6 мм вкл.) 1,5/2,0/3,0/к45°/90° Zn диам. до 0,4 мм вкл 1,5/2,0	
				AP300x600 «BOARD»	300x600	0,3-0,6	0,4	-		
				AP300x1200 «BOARD»	300x1200	0,3-0,6	0,4	-		
				AP600 «BOARD»	600x600	0,3-0,6	0,4	-		
				AP600x1200 «BOARD»	600x1200	0,6-0,8	0,4	-		
				AP1200 «BOARD»	1200x1200	0,58-0,78	-	-		1,5/2,0
				Подвесная система	T-24, T-15					
				Подвес	АП	-				
				Уголок	PL	-				
		«LINE»		Панель	AP 600 «Line»	600x600	0,3-0,6	0,4	-	Al (до 0,6 мм вкл.) 1,5/2,0/3,0/к45°/90° Zn диам. до 0,4 мм вкл 1,5/2,0
	Подвесная система			T-24, T-15						
	Подвес			АП						
				Уголок	PL, PLL					
		«TEGULAR»/90°		Панель	AP300x300A6/90°	300x300	0,3-0,6	0,4	-	Al (до 0,6 мм вкл.) 1,5/2,0/3,0/к45°/90° Zn диам. до 0,4 мм вкл 1,5/2,0
	AP300x600A6/90°				300x600	0,3-0,6	0,4	-		
AP300x600A8/90°	300x600				0,3-0,6	0,4	-			
AP600A6/90°	600x600				0,3-0,6	0,4	-			
AP600A8/90°	600x600				0,3-0,6	0,4	-			
AP300x1200A6/90°	300x1200				0,3-0,6	0,4	-			
AP300x1200A8/90°	300x1200				0,3-0,6	0,4	-			
AP600x1200A6/90°	600x1200				0,4-0,8	0,4	-			
AP600x1200A8/90°	600x1200				0,4-0,8	0,4	-			
AP1200A6/90°	1200x1200				0,4-0,8	0,4	-			
			Подвесная система	T-24, T-15						
			Подвес	АП	-					
			Уголок	PL, PLL	-					
	«TEGULAR»/45°		Панель	AP600A6/45°	600x600	0,3-0,6	0,4	0,8	Al (до 0,6 мм вкл.) 1,5/2,0/3,0/к45°/90° Zn диам. до 0,4 мм вкл 1,5/2,0	
AP600A8/45°				600x600	0,3-0,6	0,4	0,8			
Подвесная система				T-24 T-15						
			Подвес	АП						
			Уголок	PL, PLL						
Панели коридорные	ПК-RS		Панель	ПК-RS	300 x (1000-1800)	0,6-0,8	-	-		
			Уголок	PL 25x25	-					
	ПК-R		Панель	ПК-R	316,5 x (1000-1800)	0,6-0,8	-	-		
			Уголок	PL 25x25	-					
	ПК-FS		Панель	ПК-FS	300 x (1000-1800)	0,6-0,8	-	-		
			Уголок	PL 25x25	-					
	ПК-F		Панель	ПК-F	316,5 x (1000-1800)	0,6-0,8	-	-		
			Уголок	PL 25x25	-					
	ПК		Панель	ПК	2500 x 600	0,8	-	-		
			Направляющий профиль	НП1	-	0,8	-	-		
НП2				-	0,8	-	-			
			НП3	-	0,8	-	-			

1. ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ:

- Стандартные цвета:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕТАЛЛИК СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК МАТОВЫЙ ХРОМ / СУПЕР-ХРОМ ЗОЛОТО / СУПЕР-ЗОЛОТО

- Дополнительные цвета:

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ СВЕТЛО-СЕРЫЙ СИНИЙ МАЛИНА РУЖЕНЫЙ МЕДЬ ФАКТУРА ДЕРЕВА

по запросу: порошковое покрытие по таблице RAL

2. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАССЕТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ «АЛБЕС®», ИМЕЮТ КЛАССЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Г1, В1, Д1, Т1.

Подвесная система Т-профиль и элементы, выполненные из неокрашенной просечно-вытяжной сетки, имеют сертификат пожарной безопасности НГ (негорючий).

